

**GALVANISÉE - SORTIE DE RACCORDEMENT COMPACTE ÉTANCHE À L'AIR**  
**DONNÉES SUR LE PRODUIT**

**DESCRIPTION**

Les sorties de raccordement rondes étanches à l'air et faciles à installer de Don Park sont offertes dans une variété d'épaisseur d'acier galvanisé. Avec ou sans clé.

**UTILISATION**

Les sorties sont coupées dans le plénum ou dans la gaine rectangulaire et servent à commencer des tracés de conduit principal ou d'embranchement. Installation latérale, supérieure ou inférieure.

**Caractéristiques et avantages :**

- Conception étanche à l'air – munie d'un rebord de joint adhésif de 1/8 pouces d'épaisseur à double face sur un rebord périphérique circulaire pour le sceller à la gaine et de ruban spécial autoadhésif 3M pour sceller le chevauchement du collet.
- Hauteur totale inférieure à 3 1/2".
- Clé installée plus bas dans le collet afin de faciliter l'ajustement et de dévier l'air dans la sortie.
- Comprend un registre équilibré.
- Collet rivé ensemble et puis plissé et mouluré.
- Conçue de façon à ne pas nécessiter un trou parfait dans la gaine.
- Conception compacte pour les endroits étroits.
- Rebord muni de quatre trous de vis poinçonnés pour le visser sur la face de la gaine.
- Économie de temps d'installation : coupez le trou, enlevez la bande du rebord de joint adhésif, ajustez la clé pour diriger le débit d'air dans la sortie, collez sur le trou et puis ajoutez quatre vis afin de bien fixer et d'assurer une fermeture étanche à l'air devant la gaine.
- Conçue par des employés syndiqués.
- Conçue au Canada.



**DONNÉES SUR LE PRODUIT :**

Dimensions (pouces)	Épaisseur		
	30 (Bride de fixation de 28 po.)	26 (Bride de fixation de 24 po.)	26 (Bride de fixation de 26 po.)
4	•		
5	•		
6	•		
8	•		
10			•
12		•	
14		•	