

## CONDUIT EN "T" - RÉDUCTEUR

### DESCRIPTION

Les conduits en "T" sont fabriqués en acier galvanisé de calibres 26 et air chaud.

### UTILISATION

Joint deux morceaux de tuyaux de même taille pour former un embranchement avec un troisième tuyau plus petit.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Construction rivée
- Plissé sur une extrémité
- Fabriqué par des employés syndiqués
- Fabriqué au Canada



### 26 CALIBRE

Article	Description	Code UOM	Qté. Bte.
PRT544	5po x 4po x 4po CONDUIT EN "T" - RÉDUCTEUR CAL26	EA	12
PRT554	5po x 5po x 4po CONDUIT EN "T" - RÉDUCTEUR CAL26	EA	12
PRT644	6po x 4po x 4po CONDUIT EN "T" - RÉDUCTEUR CAL26	EA	4
PRT654	(M) 6po x 5po x 4po CONDUIT EN "T" - RÉDUCTEUR CAL26	EA	1
PRT655	6po x 5po x 5po CONDUIT EN "T" - RÉDUCTEUR CAL26	EA	2
PRT664	6po x 6po x 4po CONDUIT EN "T" - RÉDUCTEUR CAL26	EA	9
PRT665	6po x 6po x 5po CONDUIT EN "T" - RÉDUCTEUR CAL26	EA	6
PRT774	(M) 7po x 7po x 4po CONDUIT EN "T" - RÉDUCTEUR CAL26	EA	1
PRT775	(M) 7po x 7po x 5po CONDUIT EN "T" - RÉDUCTEUR CAL26	EA	1
PRT776	(M) 7po x 7po x 6po CONDUIT EN "T" - RÉDUCTEUR CAL26	EA	1
PRT866	(M) 8po x 6po x 6po CONDUIT EN "T" - RÉDUCTEUR CAL26	EA	1
PRT885	(M) 8po x 8po x 5po CONDUIT EN "T" - RÉDUCTEUR CAL26	EA	1
PRT886	8po x 8po x 6po CONDUIT EN "T" - RÉDUCTEUR CAL26	EA	6

### CALIBRE STANDARD

Article	Description	Code UOM	Qté. Bte.
PRT554STD	(M) 5po x 5po x 4po CONDUIT EN "T" - RÉDUCTEUR	EA	12
PRT664STD	(M) 6po x 6po x 4po CONDUIT EN "T" - RÉDUCTEUR	EA	1

### SIÈGE SOCIAL

2259 chemin Markham, Scarborough

Ontario, Canada M1B 2W3

TÉL. : 416.449.7275 TÉLÉCOPIEUR : 416.449.2614